

變頻冷暖SRK-MMH1420顯巧型系列NEW

1級R32

變頻冷暖

1/1.5匹

2匹

型號

室內機

SRK25MMH1

SRK35MMH1

SRK53MMH1

室外機

SRC25MMH1

SRC35MMH1

SRC53MMH1

匹數

1匹

1.5匹

2匹

電源

(Ph/V/Hz)

1/ 220 / 50

能源標籤等級

1級

操作模式

製冷

製暖

製冷

製暖

製冷

製暖

製冷/製暖能力

kW

2.65

3.25

3.25

4.21

5.31

4.6

Btu/hr

9,042

11,089

11,089

14,365

18,118

15,695

耗電量

kW

0.67

0.76

0.91

1.11

1.87

1.22

COP能源效率值

3.96

4.28

3.57

3.79

2.84

3.77

空氣流量

m³/min

8.6

9.3

9.3

10.5

11.3

12.8

運行電流

A

3.3

3.7

4.3

5.2

8.6

5.7

噪音值
(低 - 高)

室內機

dB(A)

21-37

23-37

21-40

23-40

23-46

23-43

室外機

49

51

56

尺寸
(高x闊x深)

室內機

mm

294x798x230

298x900x230

室外機

420x780x290

淨重

室內機

kg

10.0

11.5

室外機

25.0

28.0

配管管徑

液態(o)

mm

6.35

氣態(o)

9.52

12.7

最大配管高差

m

5

最大配管長度

m

15

20

註：- 上述規格如有變更，恕不另行通知。
- 製冷及製暖能力以kW為計算標準。
雪種配管接口位置
* R32屬於輕度易燃雪種，消費者如購買該類產品，請留意及確認安裝此類產品需符合產品說明書要求安裝高度、室內空間最少建築面積及使用限制。安裝、檢查或維修需由授權代理商或具有處理相關雪種經驗的專業技術人員進行。

變頻冷暖SRK-DDH1NEW

1級R32

變頻冷暖

1/1.5匹

2匹

型號

室內機

SRK25DDH1

SRK35DDH1

SRK53DDH1

室外機

SRC25DDH1

SRC35DDH1

SRC53DDH1

匹數

1匹

1.5匹

2匹

電源

(Ph/V/Hz)

1/ 220 / 50

能源標籤等級

1級

操作模式

製冷

製暖

製冷

製暖

製冷

製暖

製冷/製暖能力

kW

2.5

3.35

3.5

4.3

5.3

6.1

Btu/hr

8,530

11,430

11,942

14,672

18,084

20,813

耗電量

kW

0.63

0.78

0.94

1.13

1.66

1.83

COP能源效率值

3.97

4.29

3.72

3.81

3.20

3.33

空氣流量

m³/min

9.5

10.3

9.5

10.3

11

12.9

運行電流

A

3.0

3.7

4.5

5.3

7.8

8.6

噪音值
(低 - 高)

室內機

dB(A)

21-40

21-40

21-41

21-41

23-46

22-46

室外機

50

51

52

尺寸
(高x闊x深)

室內機

mm

294x798x230

室外機

540x645x275

540x780x290

淨重

室內機

kg

10.0

25.5

27.5

32.0

室外機

配管管徑

液態(o)

mm

6.35

氣態(o)

9.52

12.7

最大配管高差

m

5

最大配管長度

m

15

20

註：- 上述規格如有變更，恕不另行通知。
- 製冷及製暖能力以kW為計算標準。
雪種配管接口位置
* R32屬於輕度易燃雪種，消費者如購買該類產品，請留意及確認安裝此類產品需符合產品說明書要求安裝高度、室內空間最少建築面積及使用限制。安裝、檢查或維修需由授權代理商或具有處理相關雪種經驗的專業技術人員進行。

變頻淨冷SRK-EEC1

1級R32

變頻淨冷

1/1.5匹

2匹

型號

室內機

SRK25EEC1

SRK35EEC1

SRK50EEC1

室外機

SRC25EEC1

SRC35EEC1

SRC50EEC1

匹數

1匹

1.5匹

2匹

電源

(Ph/V/Hz)

1/ 220 / 50

能源標籤等級

1級

製冷能力

kW

2.5

3.5

5.0

Btu/hr

8,530

11,942

17,060

耗電量

kW

0.73

1.12

1.75

COP能源效率值

3.42

3.13

2.86

空氣流量

m³/min

7.2

10.3

9.2

運行電流

A

3.4

5.2

7.8

噪音值
(低 - 高)

室內機

dB(A)

21-35

22-42

22-43

室外機

47

48

53

尺寸
(高x闊x深)

室內機

mm

262x769x210

室外機

540x645(+57*)x275

540x780(+62*)x290

淨重

室內機

kg

7

7.5

室外機

21

23

28.5

配管管徑

液態(o)

mm

6.35

氣態(o)

9.52

12.7

最大配管高差

m

10

15

最大配管長度

m

15

25

註：- 上述規格如有變更，恕不另行通知。
- 製冷能力以kW為計算標準。
雪種配管接口位置
* R32屬於輕度易燃雪種，消費者如購買該類產品，請留意及確認安裝此類產品需符合產品說明書要求安裝高度、室內空間最少建築面積及使用限制。安裝、檢查或維修需由授權代理商或具有處理相關雪種經驗的專業技術人員進行。

變頻淨冷SRK-MWKHC1

1級R32

變頻淨冷

1/1.5匹

2匹

型號

室內機

SRK25MWKHC1

SRK35MWKHC1

SRK53MWKHC1

室外機

SRC25MWKHC1

SRC35MWKHC1

SRC53MWKHC1

匹數

1匹

1.5匹

2匹

電源

(Ph/V/Hz)

1/ 220 / 50

能源標籤等級

1級

製冷能力

kW

2.6

3.25

5.31

Btu/hr

8,871

11,089

18,118

耗電量

kW

0.67

0.95

1.84

COP能源效率值

3.88

3.42

2.89

空氣流量

m³/min

9.0

9.5

11.67

運行電流

A

3.3

4.5

8.8

噪音值
(低 - 高)

室內機

dB(A)

21-38

22-40

23-45

室外機

49

50

54

尺寸
(高x闊x深)

室內機

mm

294x798x230

室外機

420x780x290

淨重

室內機

kg

9.5

21.5

24.5

室外機

配管管徑

液態(o)

mm

6.35

氣態(o)

9.52

12.7

最大配管高差

m

5

最大配管長度

m

15

20

註：- 上述規格如有變更，恕不另行通知。
- 製冷能力以kW為計算標準。
雪種配管接口位置
* R32屬於輕度易燃雪種，消費者如購買該類產品，請留意及確認安裝此類產品需符合產品說明書要求安裝高度、室內空間最少建築面積及使用限制。安裝、檢查或維修需由授權代理商或具有處理相關雪種經驗的專業技術人員進行。

變頻淨冷SRK-YN-S7

1級R32

變頻淨冷

1/1.5匹

2匹

型號

室內機

SRK10YN-S7

SRK13YN-S7

SRK18YN-S7

室外機

SRC10YN-S7

SRC13YN-S7

SRC18YN-S7

匹數

1匹

1.5匹

2匹

電源

(Ph/V/Hz)

1/ 220 / 50

能源標籤等級

1級

製冷能力

kW

2.5

3.2

5.0

Btu/hr

8,530

10,920

17,060

耗電量

kW

0.77

1.00

1.64

COP能源效率值

3.25

3.20

3.05

空氣流量

m³/min

10.1

9.5

10.1

運行電流

A

3.9

4.9

7.8

噪音值
(低 - 高)

室內機

dB(A)

24-43

25-44

25-49

室外機

47

49

55

尺寸
(高x闊x深)

室內機

mm

262x769x210

室外機

540x645(+57*)x275

595x780(+62*)x290

淨重

室內機

kg

7

25

27

39.5

室外機

配管管徑

液態(o)

mm

6.35

氣態(o)

9.52

12.7

最大配管高差

m

10

15

最大配管長度

m

15

25

註：- 上述規格如有變更，恕不另行通知。
- 製冷及製暖能力以kW為計算標準。
雪種配管接口位置

變頻冷暖SRK-ZRH-S

1級R32

變頻冷暖

1/1.5匹

2匹

型號

室內機

SRK63ZRH-S

SRK71ZRH-S

室外機

SRC63ZRH-S

SRC71ZRH-S

匹數

2.5匹

3匹

電源

(Ph/V/Hz)

1/ 220 / 50

能源標籤等級

1級

操作模式

製冷

製暖

製冷

製暖

製冷/製暖能力

kW

6.3

7.1

7.1

8.0

Btu/hr

21,496

24,225

24,225

27,296

耗電量

kW

1.85

1.74

2.05

2.06

COP能源效率值

3.41

4.08

3.46

3.88

空氣流量

m³/min

20.5

23.5

20.5

25.5

運行電流

A

8.5

8.0

9.5

9.6

噪音值
(低 - 高)

室內機

dB(A)

25-44

28-44

25-44

28-46

室外機

54

54

53

51

尺寸
(高x闊x深)

室內機

mm

339x1,197x262

室外機

640x800(+71*)x290

750x880(+88*)x340

淨重

室內機

kg

15.5

45.0

57.0

室外機

配管管徑

液態(o)

mm

6.35

氣態(o)

12.7

15.88

最大配管高差

m

20

最大配管長度

m

30

註：- 上述規格如有變更，恕不另行通知。
- 製冷及製暖能力以kW為計算標準。
雪種配管接口位置

變頻冷暖SRK-ZSXH-S旗艦·節能

1級R32

變頻冷暖

1/1.5匹

2匹

型號

室內機

SRK25ZSXH-S

SRK35ZSXH-S

SRK50ZSXH-S

SRK60ZSXH-S

室外機

SRC25ZSXH-S

SRC35ZSXH-S

SRC50ZSXH-S

SRC60ZSXH-S

匹數

1匹

1.5匹

2匹

2.5匹

電源

(Ph/V/Hz)

1/ 220 / 50

能源標籤等級

1級

操作模式

製冷

製暖

製冷

製暖

製冷

製暖

製冷

製暖

製冷/製暖能力

kW

2.5

3.2

3.5

4.3

5.0

6.0

6.1

6.8

Btu/hr

8,530

10,918

11,942

14,672

17,060

20,472

20,813

23,202

耗電量

kW

0.44

0.59

0.78

0.90

1.30

1.36

1.81

1.67

COP能源效率值

5.68

5.42

4.49

4.78

3.85

4.41

3.37

4.07

空氣流量

m³/min

12.2

12.8

13.1

13.9

14.3

17.3

16.3

17.8

運行電流

A

2.5

3.2

3.9

4.4

6.0

6.2

8.3

7.7

噪音值
(低 - 高)

室內機

dB(A)

19-39

19-40

19-43

19-41

22-44

23-46

22-46

23-46

室外機

44

45

48

47

50

49

52

52

尺寸
(高x闊x深)

室內機

mm

305x920x220

室外機

640x800(+71*)x290

淨重

室內機

kg

13.0

43.0

45.0

室外機

配管管徑

液態(o)

mm

6.35

氣態(o)

9.52

12.7

最大配管高差

m

15

20

最大配管長度

m

25

30

註：- 上述規格如有變更，恕不另行通知。
- 製冷及製暖能力以kW為計算標準。
雪種配管接口位置

變頻冷暖SRK-ZSH-S高隔·節能

1級R32

變頻冷暖

1/1.5匹

2匹

型號

室內機

SRK25ZSH-S

SRK35ZSH-S

SRK50ZSH-S

室外機

SRC25ZSH-S

SRC35ZSH-S

SRC50ZSH-S

匹數

1匹

1.5匹

2匹

電源

(Ph/V/Hz)

1/ 220 / 50

能源標籤等級

1級

操作模式

製冷

製暖

製冷

製暖

製冷

製暖

製冷/製暖能力

kW

2.5

3.2

3.5

4.0

5.0

5.8

Btu/hr

8,530

10,918

11,942

13,648

17,060

19,790

耗電量

kW

0.62

0.80

1.01

1.00

1.56

1.59

COP能源效率值

4.03

4.00

3.47

4.00

3.21

3.65

空氣流量

m³/min

9.9

11.3

11.3

12.3

12.1

13.9

運行電流

A

3.2

4.0

4.9

4.9

7.2

7.3

噪音值
(低 - 高)

室內機

dB(A)

19-36

19-39

19-40

19-41

22-45

24-45

室外機

46

46

50

48

51

53

尺寸
(高x闊x深)

室內機

mm

290x870x230

室外機

540x780(+62*)x290

595x780(+62*)x290

淨重

室內機

kg

9.5

31.5

34.5

10.0

36.5

室外機

配管管徑

液態(o)

mm

6.35

氣態(o)

9.52

12.7

最大配管高差

m

10

15

最大配管長度

m

20

25

註：- 上述規格如有變更，恕不另行通知。
- 製冷及製暖能力以kW為計算標準。
雪種配管接口位置

定頻淨冷

SRK-CRS/CSS-S3

型號	室內機	SRK10CRS-S3	SRK13CRS-S3	SRK19CSS-S3	SRK25CSS-S3
	室外機	SRC10CRS-S3	SRC13CRS-S3	SRC19CSS-S3	SRC25CSS-S3
匹數		1匹	1.5匹	2匹	2.5匹
電源	Ph/V/Hz	1/220/50			
能源標籤等級		2級			
製冷/製暖能力	kW	2.7	3.6	5.4	7.4
	Btu/hr	9,210	12,280	18,420	25,250
耗電量	kW	0.74	1.00	1.46	2.065
COP能源效率值		3.65	3.60	3.70	3.58
空氣流量	m³/min	10	10	16	22
運行電流	A	3.4	4.6	6.9	9.8
噪音值 (低-高)	室內機 dB(A)	35-40	36-40	39-42	39-46
	室外機	48	49	50	55
尺寸 (高x闊x深)	室內機 mm	268x790x222		339x1,197x262	
	室外機	540x780(+62")x290	595x780(+62")x290	640x850(+65")x290	750x880(+88")x340
淨重	室內機 kg	9.5		16	
	室外機	28.5	35	44	57
配管管徑	液態(φ) mm	6.35			
	氣態(φ)	9.52	12.70	15.88	
最大配管高差	m	5		15	
最大配管長度	m	15		25	

註：- 上述規格如有變更，恕不另行通知。
- 製冷能力以kW為計算標準。
- 雪種配管接口位置

紫外光淨化
UV-CLEAN

三菱重工空調
3重過濾網系統

UV-C紫外光
淨化技術

第1重過濾

第一重：防霉
防霉抗菌過濾網

有效抑制細菌*1及霉菌*滋生，可拆洗，防霉效果更持久。

第2重過濾

第二重：抗敏
抗過敏源過濾網

利用酵素溶菌原理，有效抑制新狀病毒*3、流感病毒*4、細菌*5、黴子*6、花粉*6等致敏原。

第3重過濾

第三重：除臭
光觸媒除臭過濾網

有效吸附並分解空氣中的細菌*7及甲醛、苯、氨等有害氣體*8，使空氣保持清新。

第2重UV-C淨化

醫療級
紫外光
UV-C LED燈

只需按下遙控上「UV-CLEAN」按鈕，即可啟動/關閉2小時UV-CLEAN紫外光淨化系統。

UV-C
極強殺菌
波長
265nm

滅活細菌
和
冠狀病毒

貼心設計
內置紫外光燈設計，
不會透出機身，
保證用戶安全。

簡易啟動

只需按下遙控上「UV-CLEAN」按鈕，即可啟動/關閉2小時UV-CLEAN紫外光淨化系統。

抗菌表面風扇

室內機風扇表面進行特殊抗菌處理，可抑制霉菌繁殖*1，保持風扇內部清潔，防止空氣二次污染。

智能防霉風

開啟智能防霉風功能，室內機在停止除濕或製冷後，自動進行智能清潔*2，徹底吹乾機內水氣，使機體內保持乾爽，防止異味和黴菌產生。
(用戶可自由選擇是否進行該模式)

三菱重工抗菌過濾網

利用酵素溶菌原理，有效抑制新狀病毒*1、流感病毒*2、細菌*3、黴子*4、花粉*4等致敏原，令室內空氣變得更潔淨！

三菱重工獨有專利技術
有效抑制99.998%新狀病毒*1

針對新狀病毒抑制結果

製冷時

製暖時

智能省電

一APP在手 智能遙控

Your Air Conditioner Always With You
下載三菱重工空調APP「air+ 空氣管家」，輕鬆Wi-Fi遠距控制你的空調。
(通過手機掃描以下QR Code，再根據手機系統iOS/Android，選擇相應的APP進行下載安裝。)

一鍵智能

即時控制

即時預報

ECO智慧體感節能

智能溫度
智能感測器自動偵測人體活動量，對設定溫度進行智能修正，達到更符合實際使用情況的體感溫度。

製冷時

製暖時

智能省電

6種區域智能送風模式

搭載三菱重工先進的6維智能送風系統，通過遙控器上可視化的遙控定位，自由選擇不同區域送風，做到精準送風，節能舒適，讓你隨心掌握房間內溫度。

左上側

右上側

左下側

右下側

中央

全方位

3D Auto創造最舒適氣流

通過三組獨立導風葉馬達自動控制水平與垂直擺葉，創造出3D AUTO氣流。
製冷時 氣流由上而下，營造涼風徐徐之舒適感；
製暖時 氣流直送地面，快速達到溫暖效果。

1 高效能(快速)

2 廣闊搖擺(每個角落)

3 正中(遠程)

4 廣闊氣流(均等)

涼快微風

涼快微風

涼快微風

涼快微風

地面暖流

地面暖流

地面暖流

地面暖流

專利噴射氣流技術

採用飛機引擎葉片形狀設計技術，依據CFD(可計算流體動力)應用到空調風道設計中，使風道以最優化的高效率送風，實現大風量、低振動、低噪音；同時使氣流均勻寧靜遍及整個房間。

db參考資料

普通對話 辦公室 圖書館 郊野

室外機體纖巧 怪位易裝

室外機高度和闊度僅
420mm高 × 780mm闊，
適合香港大多數窗台，可節省傳統搭棚*
所需的時間及成本
*須視乎個別實際情況
*僅適用於MMH1/MWKHC1系列

FIT晒窗台!

窗台安裝展示圖

和記電業有限公司

香港辦事處
香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓33樓3302室
電話：+852 2514 4700 傳真：+852 2810 6339
網址：www.wokeehong.com.hk

澳門辦事處
澳門板樟堂街16F-16L 顯利商業中心5字樓63室
電話：+853 2876 8155 傳真：+853 2876 8160

wokeehong-mhi.com.hk

三菱重工

最新SRK家用分體式空調系列

紫外光淨化
UV-CLEAN

*SRK-MWKHC1/MMH1系列

1級
能效

R32

變頻

air+

靜音

節能